

FICHA TÉCNICA

GENUS FLI LED

Insectocaptadores LED de bajo consumo (56 % de ahorro en el consumo de energía) y captura más rápida (en comparación con insectocaptadores de tubos fluorescentes). Acceso sencillo y rápido a los consumibles mediante una cubierta con bisagra de elevación. 56 % de reducción de emisiones de carbono (basadas en un factor de conversión de GHG de 0.51707)



REFERENCIA: 1106002584

FABRICANTE: Brandenburg

VERSIÓN: 260423.01

ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA: los insectocaptadores cumplen con los objetivos de desarrollo sustentable establecidos por la ONU. La reducción del consumo energético cumple con el objetivo 7.3 de la SDG de la ONU establecido para el 2030. También la reducción de emisión de CO2 cumple con el objetivo 13 del la ONU respecto a las acciones vinculadas al cambio climático.

INSTALACIÓN: la instalación debe ser realizada solamente por el personal de servicio. Retire la trampa de la caja. Utilice los tacos y tornillos de montaje suministrados para el montaje. Utilizando la plantilla de montaje, ubíquela en la pared y realice las perforaciones en las zonas indicadas. Si la trampa la colocará en una pared, asegúrese que la zona de montaje sea estable. Coloque los tornillos de fijación, dejando la cabeza ligeramente separada de la pared. Abra la tapa y retire la placa adhesiva. Monte la trampa en el lugar de destino. Retire el plástico protector de la placa adhesiva y colóquelo en el insectocaptor. Enchufe la trampa en un tomacorriente adecuado. Sin embargo, cada caso es diferente y el instalador debe usar esta y otras recomendaciones contenidas en estas instrucciones para evaluar la ubicación más adecuada para la unidad.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA: utilice el cable de alimentación para conectar la trampa a una fuente de alimentación adecuada.

MANTENIMIENTO: solo personal autorizado debe limpiar el aparato. Antes de limpiarlo, asegúrese de que el aparato ha sido desconectado de la fuente de alimentación. Se recomienda limpiar el equipo periódicamente cada vez que se cambie la placa adhesiva. Una vez que se haya retirado la placa adhesiva, limpie el interior del aparato con un trapo húmedo para eliminar cualquier acumulación de suciedad. Asegúrese de que el aparato este completamente seco antes de volver a enchufarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones Al x An x P (mm): 299 x 535 x 86

Cobertura: 100 m2 aproximadamente

Tubos: 2 tiras LED (2 x 18 LED long) 16W

Especificaciones eléctricas: 230 V 50Hz 16W

Placa adhesiva: 1 x 1106002592

Material: aluminio

Peso: 2.400 g

Aplicación: ideal para zonas expuestas al público, comerciales e industriales. Su forma permite colocación en esquinas.

Garantía: 3 años

RECAMBIOS ORIGINALES: no aplica